


### 1.4 Balken - IPE

Profiel	Afmeting in mm						m <sup>2</sup> verf oppervl. p/m	Gewicht in kg p/m	
	h	x	b	x	d	x			t
80	80	x	46	x	3,8	x	5,2	0,328	6,12
100	100	x	55	x	4,1	x	5,7	0,400	8,30
120	120	x	64	x	4,4	x	6,3	0,475	10,60
140	140	x	73	x	4,7	x	6,9	0,551	13,20
160	160	x	82	x	5,0	x	7,4	0,623	16,10
180	180	x	91	x	5,3	x	8,0	0,698	19,20
200	200	x	100	x	5,6	x	8,5	0,768	22,90
220	220	x	110	x	5,9	x	9,2	0,848	26,70
240	240	x	120	x	6,2	x	9,8	0,922	31,30
270	270	x	135	x	6,6	x	10,2	1,041	36,80
300	300	x	150	x	7,1	x	10,7	1,159	43,10
330	320	x	160	x	7,5	x	11,5	1,254	50,10
360	350	x	170	x	8,0	x	12,7	1,353	58,20
400	400	x	180	x	8,6	x	13,5	1,467	67,60
450	450	x	190	x	9,4	x	14,6	1,695	79,10
500	500	x	200	x	10,2	x	16,0	1,744	92,50
550	550	x	210	x	11,1	x	17,2	1,877	108,10
600	600	x	220	x	12,0	x	19,0	2,015	124,40




#### Balkstaal IPE

Kwaliteit  
 S235JRG2 volgens EN 10025.

Lengte  
 Uit voorraad leverbaar tot 24 meter.

### 1.5 Balken – INP

Profiel	Afmeting in mm						m <sup>2</sup> verf oppervl. p/m	Gewicht in kg p/m	
	h	x	b	x	d	x			t
80	80	x	42	x	3,9	x	5,9	0,304	6,10
100	100	x	50	x	4,5	x	6,8	0,370	8,50
120	120	x	58	x	5,1	x	7,7	0,439	11,40
140	140	x	66	x	5,7	x	8,6	0,502	14,60
160	160	x	74	x	6,3	x	9,5	0,575	18,30
180	180	x	82	x	6,9	x	10,4	0,640	22,40
200	200	x	90	x	7,5	x	11,3	0,709	26,70
220	220	x	98	x	8,1	x	12,2	0,776	31,70
240	240	x	106	x	8,7	x	13,1	0,844	36,90
260	260	x	113	x	9,4	x	14,1	0,908	42,70
280	280	x	119	x	10,1	x	15,2	0,967	48,90
300	300	x	125	x	10,8	x	16,2	1,027	55,30
320	320	x	131	x	11,5	x	17,3	1,087	62,20
340	340	x	137	x	12,2	x	18,3	1,147	69,30
360	360	x	143	x	13,0	x	19,5	1,207	77,60
380	380	x	149	x	13,7	x	20,5	1,266	85,60
400	400	x	155	x	14,4	x	21,6	1,326	94,20



#### Balkstaal INP

Kwaliteit  
 S235JRG2 volgens EN 10025.

Lengte  
 Uit voorraad leverbaar tot 24 meter.

