

5.1 Gelijkzijdig T-staal

Afmeting in mm	Gewicht in kg p/m	Zink
		Gewicht in kg p/m
20 x 20 x 3	0,90	0,95
25 x 25 x 4	1,31	1,38
30 x 30 x 3	1,38	1,45
30 x 30 x 4	1,80	1,89
35 x 35 x 5	2,37	2,49
40 x 40 x 4	2,42	2,54
40 x 40 x 5	3,02	3,17
45 x 45 x 6	3,74	3,93
50 x 50 x 5	3,77	3,96
50 x 50 x 6	4,53	4,76
60 x 60 x 7	6,35	6,67
70 x 70 x 8	8,48	8,90
80 x 80 x 9	10,90	11,45
90 x 90 x 10	13,66	14,34
100 x 100 x 11	16,71	17,55
120 x 120 x 13	23,64	24,82
140 x 140 x 15	31,90	33,50



Gelijkzijdig T-staal

Kwaliteit
 S235JRG2 volgens EN 10025.

Lengte
 Uit voorraad leverbaar op 6 meter en of 12 meter.

5.2 Ongelijkzijdig T-staal

Afmeting in mm	Gewicht in kg p/m	Zink
		Gewicht in kg p/m
60 x 30 x 5,5	3,71	3,90
70 x 35 x 6	4,75	4,99
80 x 40 x 7	6,33	6,65
100 x 50 x 9	9,60	10,08
120 x 60 x 10	13,66	14,34



Ongelijkzijdig T-staal


Kwaliteit
 S235JRG2 volgens EN 10025.

Lengte
 Uit voorraad leverbaar op 6 meter en of 12 meter.



5.3 Klein U-staal

Profiel	Afmeting in mm						Zink		
	h	x	b	x	d	x	t	Gewicht in kg p/m	Gewicht in kg p/m
U 30	30	x	15	x	4			1,79	1,91
	30	x	33	x	5	x	7	4,43	4,65
U 40	40	x	20	x	5			2,98	3,13
	40	x	35	x	5	x	7	5,06	5,31
U 50	50	x	25	x	5			4,01	4,21
	50	x	38	x	5	x	7	5,81	6,10
U 60	60	x	30	x	6	x	6	5,27	5,53
U 65	65	x	42	x	5,5	x	7,5	7,23	7,74



Klein U-staal

Kwaliteit
 S235JRG2 volgens EN 10025.

Lengte
 Uit voorraad leverbaar op 6 meter en of 12 meter.