


7.1 Gelaste buizen (Klasse A)

Afmeting in mm	Gewicht in kg p/m	Zink	
		Gewicht in kg p/m	Gewicht in kg p/m
17,2 x 1,8	0,674	0,714	
21,3 x 2,00	0,952	1,010	
26,9 x 2,35	1,410	1,490	
33,7 x 2,65	2,010	2,130	
42,4 x 2,65	2,580	2,730	
48,3 x 2,90	3,250	3,450	
60,3 x 2,90	4,110	4,360	
76,1 x 3,25	5,800	6,150	
88,9 x 3,25	6,810	7,220	
114,3 x 3,65	9,890	10,400	




Gelaste buizen
Klasse A, Iso light II.

Kwaliteit
S235JRH volgens EN 10025.

Lengte
Uit voorraad leverbaar op 6 meter.

7.2 Gelaste gasbuizen

Afmeting in mm	Gewicht in kg p/m	Zink	
		Gewicht in kg p/m	Gewicht in kg p/m
17,2 x 2,35	0,852	0,903	
21,3 x 2,65	1,220	1,290	
26,9 x 2,65	1,580	1,670	
33,7 x 3,25	2,440	2,590	
42,4 x 3,25	3,140	3,330	
48,3 x 3,25	3,610	3,830	
60,3 x 3,65	5,100	5,410	
76,1 x 3,65	6,510	6,900	
88,9 x 4,05	8,470	8,980	
114,3 x 4,50	12,100	12,800	
139,7 x 4,00	13,500	14,200	
168,3 x 4,50	18,100	19,100	
219,1 x 6,30	33,200	34,900	




Gelaste gasbuizen

Kwaliteit
S235JRH volgens EN 10025. DIN 2440/2444.

Lengte
Uit voorraad leverbaar op 6 meter.

7.3 Gelaste gasbuizen draad en sok

Afmeting in mm	Zink	
	Gewicht in kg p/m	Gewicht in kg p/m
21,3 x 2,65	1,290	
26,9 x 2,65	1,670	
33,7 x 3,25	2,590	
42,4 x 3,25	3,330	
48,3 x 3,25	3,830	
60,3 x 3,65	5,410	
76,1 x 3,65	6,900	
88,9 x 4,05	8,980	
114,3 x 4,50	12,800	



Gelaste gasbuizen draad en sok

Kwaliteit
S235JRH volgens EN 10025. DIN 2440

Lengte
Uit voorraad leverbaar op 6 meter.

